

www.optibelt.com
optibelt

Produkte & Anwendungen

FLACHRIEMEN
aus Polyurethan

ALPHA
linear-F



Antriebslösungen mit Optibelt

Optibelt ALPHA linear-F
Flachriemen sind extrudierte,
endliche Flachriemen
aus Polyurethan mit kanten-
parallelen Stahl-Zugträgern.



optibelt ALPHA linear-F

- hohe Zugkräfte übertragbar
- Gewebeauflagen nutseitig möglich
- als Zugbänder
- für Antriebe ohne synchrone Bewegungsübertragung
- Standard-Rollenlänge 50 m
- auch Längen > 100 000 mm
- Scheiben auf Anfrage


Anwendungen:

Zugbänder, Fitnessgeräte,
Anwendungen ohne synchrone
Leistungsübertragung

Standardsortiment, Profil, Breite:

für Optibelt ALPHA linear-F

25 F2-St	25 F3-St
30 F2-St	30 F3-St
50 F2-St	50 F3-St
75 F2-St	75 F3-St
100 F2-St	100 F3-St



Type	F2*	F3*
Höhe (mm) H	2	3

* Keine Lagerware. Mengen und Lieferzeiten auf Anfrage.

Bestellbeispiel:

für Optibelt ALPHA linear-F,
Breite 25 mm, Profil F2,
Länge 50 m

ALPHA linear 25 F2-ST 50 m

Weitere Abmessungen auf Anfrage



Power Transmission